

今日内容

1. 会话技术
 1. Cookie
 2. Session
2. JSP：入门学习

会话技术

1. 会话：一次会话中包含多次请求和响应。
 - * 一次会话：浏览器第一次给服务器资源发送请求，会话建立，直到有一方断开为止
2. 功能：在一次会话的范围内的多次请求间，共享数据
3. 方式：
 1. 客户端会话技术：Cookie
 2. 服务器端会话技术：Session

Cookie：

1. 概念：客户端会话技术，将数据保存到客户端

2. 快速入门：
 - * 使用步骤：
 1. 创建Cookie对象，绑定数据
 - * `new Cookie(String name, String value)`
 2. 发送Cookie对象
 - * `response.addCookie(Cookie cookie)`
 3. 获取Cookie，拿到数据
 - * `Cookie[] request.getCookies()`

3. 实现原理
 - * 基于响应头set-cookie和请求头cookie实现

4. cookie的细节

1. 一次可不可以发送多个cookie?
 - * 可以
 - * 可以创建多个Cookie对象，使用response调用多次addCookie方法发送cookie即可。
2. cookie在浏览器中保存多长时间？
 1. 默认情况下，当浏览器关闭后，Cookie数据被销毁
 2. 持久化存储：
 - * `setMaxAge(int seconds)`
 1. 正数：将Cookie数据写到硬盘的文件中。持久化存储。并指定cookie存活时间，时间到后，cookie文件自动失效
 2. 负数：默认值
 3. 零：删除cookie信息

3. cookie能不能存中文？

- * 在tomcat 8 之前 cookie中不能直接存储中文数据。
 - * 需要将中文数据转码---一般采用URL编码(%E3)
- * 在tomcat 8 之后, cookie支持中文数据。特殊字符还是不支持, 建议使用URL编码存储, URL解码解析

4. cookie共享问题？

1. 假设在一个tomcat服务器中, 部署了多个web项目, 那么在哪些web项目中cookie能不能共享?
 - * 默认情况下cookie不能共享

 - * setPath(String path):设置cookie的获取范围。默认情况下, 设置当前的虚拟目录
 - * 如果要共享, 则可以将path设置为"/"

2. 不同的tomcat服务器间cookie共享问题？

- * setDomain(String path):如果设置一级域名相同, 那么多个服务器之间cookie可以共享
- * setDomain(".baidu.com"),那么tieba.baidu.com和news.baidu.com中cookie可以共享

5. Cookie的特点和作用

1. cookie存储数据在客户端浏览器
2. 浏览器对于单个cookie 的大小有限制(4kb) 以及 对同一个域名下的总cookie数量也有限制(20个)

* 作用：

1. cookie一般用于存出少量的不太敏感的数据
2. 在不登录的情况下, 完成服务器对客户端的身份识别

6. 案例：记住上一次访问时间

1. 需求：

1. 访问一个Servlet, 如果是第一次访问, 则提示：您好, 欢迎您首次访问。
2. 如果不是第一次访问, 则提示：欢迎回来, 您上次访问时间为:显示时间字符串

2. 分析：

1. 可以采用Cookie来完成
2. 在服务器中的Servlet判断是否有一个名为lastTime的cookie
 1. 有：不是第一次访问
 1. 响应数据：欢迎回来, 您上次访问时间为:2018年6月10日11:50:20
 2. 写回Cookie：lastTime=2018年6月10日11:50:01
 2. 没有：是第一次访问
 1. 响应数据：您好, 欢迎您首次访问
 2. 写回Cookie：lastTime=2018年6月10日11:50:01

3. 代码实现：

```
package cn.itcast.cookie;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.net.URLDecoder;
import java.net.URLEncoder;
import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;
```

```

@WebServlet("/cookieTest")
public class CookieTest extends HttpServlet {
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
        //设置响应的消息体的数据格式以及编码
        response.setContentType("text/html;charset=utf-8");

        //1.获取所有Cookie
        Cookie[] cookies = request.getCookies();
        boolean flag = false;//没有cookie为lastTime
        //2.遍历cookie数组
        if(cookies != null && cookies.length > 0){
            for (Cookie cookie : cookies) {
                //3.获取cookie的名称
                String name = cookie.getName();
                //4.判断名称是否是 : lastTime
                if("lastTime".equals(name)){
                    //有该Cookie , 不是第一次访问

                    flag = true;//有lastTime的cookie

                    //设置Cookie的value
                    //获取当前时间的字符串, 重新设置Cookie的值, 重新发送cookie
                    Date date = new Date();
                    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss");
                    String str_date = sdf.format(date);
                    System.out.println("编码前: "+str_date);
                    //URL编码
                    str_date = URLEncoder.encode(str_date, "utf-8");
                    System.out.println("编码后: "+str_date);
                    cookie.setValue(str_date);
                    //设置cookie的存活时间
                    cookie.setMaxAge(60 * 60 * 24 * 30);//一个月
                    response.addCookie(cookie);

```

```

                    //响应数据
                    //获取Cookie的value, 时间
                    String value = cookie.getValue();
                    System.out.println("解码前: "+value);
                    //URL解码:
                    value = URLDecoder.decode(value, "utf-8");
                    System.out.println("解码后: "+value);
                    response.getWriter().write("<h1>欢迎回来, 您上次访问时间为: "+value+"
</h1>");

                    break;
                }
            }
        }
    }
}

```

```
if(cookies == null || cookies.length == 0 || flag == false){
    //没有，第一次访问

    //设置Cookie的value
    //获取当前时间的字符串，重新设置Cookie的值，重新发送cookie
    Date date = new Date();
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss");
    String str_date = sdf.format(date);
    System.out.println("编码前："+str_date);
    //URL编码
    str_date = URLEncoder.encode(str_date,"utf-8");
    System.out.println("编码后："+str_date);

    Cookie cookie = new Cookie("lastTime",str_date);
    //设置cookie的存活时间
    cookie.setMaxAge(60 * 60 * 24 * 30);//一个月
    response.addCookie(cookie);

    response.getWriter().write("<h1>您好，欢迎您首次访问</h1>");
}
```

```
}
```

```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
    this.doPost(request, response);
}
}
```

JSP：入门学习

1. 概念：

- * Java Server Pages：java服务器端页面
- * 可以理解为：一个特殊的页面，其中既可以指定定义html标签，又可以定义java代码
- * 用于简化书写！！

2. 原理

- * JSP本质上就是一个Servlet

3. JSP的脚本：JSP定义Java代码的方式

1. <% 代码 %>：定义的java代码，在service方法中。service方法中可以定义什么，该脚本中就可以定义什么。
2. <%! 代码 %>：定义的java代码，在jsp转换后的java类的成员位置。
3. <%= 代码 %>：定义的java代码，会输出到页面上。输出语句中可以定义什么，该脚本中就可以定义什么。

4. JSP的内置对象：

- * 在jsp页面中不需要获取和创建，可以直接使用的对象
- * jsp一共有9个内置对象。
- * 今天学习3个：
 - * request
 - * response
 - * out：字符输出流对象。可以将数据输出到页面上。和response.getWriter()类似
 - * response.getWriter()和out.write()的区别：
 - * 在tomcat服务器真正给客户端做出响应之前，会先找response缓冲区数据，再找out缓冲区数据。
 - * response.getWriter()数据输出永远在out.write()之前

5. 案例:改造Cookie案例

Session：主菜

1. 概念：服务器端会话技术，在一次会话的多次请求间共享数据，将数据保存在服务器端的对象中。HttpSession

2. 快速入门：

1. 获取HttpSession对象：

```
HttpSession session = request.getSession();
```

2. 使用HttpSession对象：

```
Object getAttribute(String name)  
void setAttribute(String name, Object value)  
void removeAttribute(String name)
```

3. 原理

- * Session的实现是依赖于Cookie的。

4. 细节：

1. 当客户端关闭后，服务器不关闭，两次获取session是否为同一个？

- * 默认情况下。不是。
- * 如果需要相同，则可以创建Cookie,键为JSESSIONID，设置最大存活时间，让cookie持久化保存。

```
Cookie c = new Cookie("JSESSIONID",session.getId());  
c.setMaxAge(60*60);  
response.addCookie(c);
```

2. 客户端不关闭，服务器关闭后，两次获取的session是同一个吗？

- * 不是同一个，但是要确保数据不丢失。tomcat自动完成以下工作
 - * session的钝化：
 - * 在服务器正常关闭之前，将session对象序列化到硬盘上
 - * session的活化：
 - * 在服务器启动后，将session文件转化为内存中的session对象即可。

3. session什么时候被销毁？

1. 服务器关闭
2. session对象调用invalidate()。
3. session默认失效时间 30分钟
选择性配置修改

```
<session-config>
```

```
<session-timeout>30</session-timeout>
</session-config>
```

5. session的特点

1. session用于存储一次会话的多次请求的数据，存在服务器端
2. session可以存储任意类型，任意大小的数据

* session与Cookie的区别：

1. session存储数据在服务器端，Cookie在客户端
2. session没有数据大小限制，Cookie有
3. session数据安全，Cookie相对于不安全

案例：验证码

1. 案例需求：

1. 访问带有验证码的登录页面login.jsp
2. 用户输入用户名，密码以及验证码。
 - * 如果用户名和密码输入有误，跳转登录页面，提示：用户名或密码错误
 - * 如果验证码输入有误，跳转登录页面，提示：验证码错误
 - * 如果全部输入正确，则跳转到主页success.jsp，显示：用户名,欢迎您

2. 分析：